产品规格书
WIRE SPECIFICATION

规格型号 SPEC NO.	硅胶排线 24AWG 10P	参照标准 REFERENCE STANDARD	
额定温度 RATED TEMPERATURE	80℃	额定电压 RATED VOLTAGE	300V
阻燃等级 FLAME RETARDANT GRADE	VW-1	环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS	RoHS

结构项目 CONSTRUCTION ITEM			
导体 CONDUCTOR	构造规格 SECTIONAL AREA	AWG/mm	40/0.08±0.008TS
	导体材质 MATERIAL	……	镀锡铜丝
	截面积 SECTIONAL AREA	mm^2	0.20
	绞合外径 STRANDED DIAMETER	mm	0.56
绝缘 INSULATION	材质 MATERIAL	……	硅胶
	平均厚度 THE AVERAGE THICKNESS	mm	0.52
	最小厚度 MINIMUM GAUGE	mm	0.46
	颜色 COLOR	……	黑色+黑色+黑色+黑色+黑色+黑色+黑色+黑色+黑色+黑印白节
	绝缘外径 INSULATION DIAMERER	mm	1.6*16mm±0.20
屏蔽隔离 SHIELDING	包带 COVERING	……	/
	屏蔽方式 SCREEN MODE	……	/
	构造规格 SECTIONAL AREA	AWG/mm	/
	屏蔽材质 MATERIAL	……	/
	绞合总外径 TOTAL DIAMETER	mm	/
外被 JACKET	材质 MATERIAL	……	/
	平均厚度 THE AVERAGE THICKNESS	mm	/
	最小厚度 MINIMUM GAUGE	mm	/
	颜色 COLOR	……	/
	线材外径 OVERALL DIAMETER	mm	/